



| **CALIDAD:** Acero inoxidable forjado 316L.

| **FORMAS:** 2 vías.

| **EXTREMOS:**

- Para soldar Butt weld.
- Miniclamp/ Clamp.

| **PULIDO:**

- Interior/ Exterior Pulido Sanitario < 0.5 Ra
- Pulido Espejo menor a 0.25 Ra

| **DIAFRAGMAS:**

- Teflón® (400/325 - 214/325).
- EPDM (325).
- EPM (425R)
- VITON® (226).
- SILICONA.

| **ACCIONAMIENTO:**

- Manual:
 - Rilsanizado.
 - Acero Inoxidable.
 - PFA (apto autoclavar).
 - Neumático:
 - Pistón: compacto simple efecto (normal abierto y normal cerrado).
 - A Diafragma: Simple efecto (normal abierto y normal cerrado) o Doble Efecto.
-

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tamaño de la válvula (DN)		Diámetro del triclamp		Dimensiones del tubo para soldar Bs16 swg		Presiones Diafragma		
mm.	Pulg.	Diámetro exterior	Diámetro interior	Diámetro exterior	Espesor pared	Caucho	PTFE	
							Pegado	Suelto
08	1/4	25.0	9.50	12.7	1.63	16	10	7
15	1/2	25.0	9.50	12.7	1.63	16	10	7
20	3/4	25.0	15.80	19.05	1.63	16	10	7
25	1	50.4	22.00	25.4	1.63	16	10	7
40	1 1/2	50.4	34.80	38.1	1.63	16	10	7
50	2	63.9	47.50	50.8	1.63	16	10	7

Consultar por otras dimensiones